

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD029

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

Unieke identificatiecode van het producttype:	Pandser Top G XS
Beoogd(e) gebruik(en):	Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 2: Folies voor toepassing achter (gesloten) gevelbekleding.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13859-2:2014
Aangemelde instantie:	Instituut met notificatienummer: 1390

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse F	EN 13501-1
Waterdichtheid voor kunstmatige veroudering	W2	EN 1928/ EN 13111
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	W2	EN 1928/ EN 13111
Waterdampdoorlatendheid (Sd) [m]	0,10 (-0,05/+0,05)	EN 12572
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (lengte) [N/50 mm]	250 (-40/ +50)	EN 12311-1
Treksterkte voor kunstmatige veroudering (breedte) [N/50 mm]	250 (-60/ +50)	EN 12311-1
Treksterkte na kunstmatig veroudering (l, b) [N/50 mm]	230 (-40/ +50) (lengte) 230 (-60/ +50) (breedte)	EN 12311-1
Rek bij breuk voor kunstmatige veroudering (l, b) [%]	20 (-10/ +30) (lengte) 20 (-10/ +30) (breedte)	EN 12311-1
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering (l, b) [%]	18 (-8/ +27) (lengte) 18 (-9/ +27) (breedte)	EN 12311-1
Scheurweerstand (lengte) [N]	170 (-40/ +50)	EN 12310-1
Scheurweerstand (breedte) [N]	180 (-40/ +50)	EN 12310-1
Flexibiliteit bij lage temperaturen [°C]	-20	EN 1109

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



B.M.D. Van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 2 juni 2022