

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD043

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

Unieke identificatiecode van het producttype:	Pandser Noppenbaan
Beoogd(e) gebruik(en):	Afdichtingsbanen – kunststof (HDPE) noppenbanen voor het afdichten op bouwplaatsen (type V).
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 2+
Geharmoniseerde norm:	EN 13967:2012+A1:2017
Aangemelde instantie:	Instituut met notificatienummer: 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH, TBU Greven.

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse F	EN 13501-1
Waterdichtheid	Waterdicht W1	EN 1928 (methode A / 2kPa / 24h)
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering bij langdurige blootstelling aan verhoogde temperaturen	Waterdicht - voldoet	EN 1296
Waterdichtheid bij blootstelling aan chemicaliën	Waterdicht - voldoet	EN 1847
Treksterkte (l,b) [N/50 mm]	≥ 328 (lengte) ≥ 288 (breedte)	EN 12311-2
Rek bij breuk (l,b) [%]	≥ 34,2 (lengte) ≥ 29,6 (breedte)	EN 12311-2
Scheurweerstand (l,b) [N]	> 232 (lengte) > 257 (breedte)	EN 12310-1
Weerstand tegen stootbelasting [mm]	≥ 450	EN 12691
Weerstand tegen statische belasting	Geen perforatie bij 20 kg/24 h	EN 12730

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 2 juni 2022