

PRESTATIEVERKLARING

DOP: NR. BRD151

(model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie)

Unieke identificatiecode van het producttype:	Premiumfol Top Clima XS
Beoogd(e) gebruik(en):	Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende lagen.
Fabrikant:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Gemachtigde:	Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13984: 2013
Aangemelde instantie:	Instituut met notificatienummer: 1301.

AANGEGEVEN PRESTATIE(S):

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse E-d2	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928
Waterdampdiffusiecoëfficiënt in [m]	13,0 (-3,0/+3,0)	EN 1931
Waterdampdiffusiecoëfficiënt na veroudering	Voldoet	EN 1296 / EN 1931
Treksterkte (lengte) [N/50 mm]	> 120	EN 12311-2
Treksterkte (breedte) [N/50 mm]	> 100	EN 12311-2
Rek bij breuk (lengte) [%]	> 60	EN 12311-2
Rek bij breuk (breedte) [%]	> 60	EN 12311-2
Scheurweerstand (lengte) [N]	> 80	EN 12310-1
Scheurweerstand (breedte) [N]	> 80	EN 12310-1
Alkalibestendigheid	NPD (geen prestatie bepaald)	EN 1847

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Te Almelo op 2 juni 2022